

GARMIN®

10", 8" ดาวเทียม/ซาวเดอร์



Built-in
10Hz GPS



Sonar



CHIRP



DownVu
compatible



SideVu
compatible



BlueChart
g2 Vision compatible



NMEA 0183



Radar
compatible



AIS
compatible




waterproof

AQUAmap
80xs / 100xs


AQUAmap 80xs / 100xs เมนูภาษาไทย

ดาวเทียม 10 Hz

เร็วและแม่นยำกว่ารุ่นปกติ 1 Hz ถึง 10 เท่า



รองรับหัวชาวดอร์แบบย่านความถี่
กำลัง 500W-1000W ลึก คมชัด กว่าเดิม



ต่อกับเรดาร์หรือปิกเรดาร์ของ Garmin

แสดง Radar บนแผนที่ภาษาไทย



18 HD, 4kw, 36nm
ล๊อคเป้าได้ถึง 10 เป้า

สำหรับระบบ GPS เรดาร์ ชาวดอร์
หากติดตั้ง 2 ตัวหรือมากกว่า



Traditional Chirp Transducer

Down/Side Chirp Transducer

GVC 10 Blackbox Sounder

Garmin Networking

NEMA 0183

Transducer

BNC

รุ่น	AQUAmap 80xs	AQUAmap 100xs
ขนาดตัวเครื่อง WxHxD	11.5" x 7.4" x 2.9" (29.3 x 18.8 x 7.4 cm)	14.1" x 9.3" x 2.9" (35.9 x 23.6 x 7.5 cm)
ขนาดจอ WxH	6.4" x 4.8"; 8.0" diagonal	8.3" x 6.2"; 10.4" diagonal
ความละเอียดจอ WxH	800 x 600 pixels	
Display type	LCD color TFT	
น้ำหนัก	3.5 lbs (1.6 kg)	4.7 lbs (2.1 kg)
Waterproof	กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX7	
Receiver	พร้อมหัวดาวเทียมสัญญาณ 50 ดวง และสายยาว 30 ฟุต	
ดาวเทียม	จับสัญญาณชัดเจน	
Mounting options	Bail, flat or flush	
อัตราการใช้พลังงาน / Power consumption	Max power usage at 10 Vdc: 14 W Typical current draw at 12 Vdc: 1.1 A Max current draw at 12 Vdc: 3.2 A	Max power usage at 10 Vdc: 20 W Typical current draw at 12 Vdc: 1.7 A Max current draw at 12 Vdc: 3.8 A
Accepts data cards	2 SD™ cards	
กำหนดสถานที่ (มาร์คตำแหน่ง)	12,000	
กำหนดเส้นทาง	200	
Tra k log	25,000 points, 100 Saved tracks	
Garmin เรดาร์	ต่อเรดาร์ได้	
Garmin ชาวดอร์	หัวทองเหลือง 600 วัด / หัวพลาสติก 77/200 +3 มิติแบบเกาะท้าย 500 วัด / รองรับกล่องดำเพื่อเพิ่มหัวชาวดอร์แบบสแกนข้างเรือ	
NMEA 0183 compatible	Yes	
Garmin Marine Network™ compatible	Yes (limited capabilities)	
Supports AIS (tracks target ships position)	รองรับ AIS	
Supports DSC (displays position data from DSC-capable VHF radio)	รองรับวิทยุ VHF	
นำขึ้น - นำลง	แสดงข้อมูลนำขึ้น นำลงได้	
GCV™ Black Box sonar support	รองรับกล่องดำเพื่อเพิ่มหัวชาวดอร์แบบ 3 มิติ สแกนภาพด้านข้างเรือ	
Dual-frequency (50/200 kHz) sonar capable	รองรับหัวชาวดอร์ 8-pin ความถี่ 50/200 kHz	
Dual-beam (77/200 kHz) sonar capable	รองรับหัวชาวดอร์ 8-pin ความถี่ 77/200 kHz	
ความถี่ที่รองรับ	50/77/200 kHz, CHIRP (low, medium, high), DownVu	
กำลังส่ง	รองรับหัวชาวดอร์ทั่วไปได้ถึง 1,000 วัด / แบบ CHIRP ได้ 600 วัด	
CHIRP sonar technology	Yes (Built-in)	
DownVu™	Yes with CHIRP (built-in)	
SideVu™	Yes (with GCV™ black box, sold separately)	
Voltage range	10-32 Vdc input	
จับความลึก	1750 ฟุต (533 เมตร) @ ความถี่ 50 kHz พลาสติกเกาะท้าย 50/200 kHz @ 500 วัด 3800 ฟุต (1158 เมตร) @ ความถี่ 50 kHz ทองเหลือง 50/200 kHz @ 600 วัด (ความถี่ที่ได้ ขึ้นกับสภาพพื้นทะเลและสภาพน้ำทะเลเป็นส่วนสำคัญ)	
Bottom lock (shows return from the bottom up)	Yes	
Alarm	Yes	
บันทึกวิดีโอชาวดอร์	Yes	
NMEA 0183 input ports	2	
NMEA 0183 output ports	2	
Garmin Marine Network™ ports	1	

GARMIN
Worldwide No.1 GPS from U.S.®

Authorised Distributor